

## A.2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

### A.2.9.1. Súčasné ochranné pásma

Ochranné pásma vyplývajúce zo všeobecne platných predpisov, resp. miestnych požiadaviek:

- štátne cesty III. triedy - 18 m od osi vozovky
- vzdušné elektrické vedenie 22 kV - 10m od krajného vodiča
- ochranné pásmo od vodných zdrojov a vodárenských zariadení - 100m od zdroja ak nie je osobitne určené inak
- ochranné pásma pri vodných tokoch podľa interných predpisov Slovenského vodohospodárskeho podniku šp. Banská Štiavnica, závod Povodie Hrona Banská Bystrica
- ochranné pásmo cintorínov - 50 m v sídle s verejným vodovodom a 100m v sídle bez verejného vodovodu
- ochranné pásma poľnohospodárskych objektov sa určujú podľa počtu a druhu ustajnených zvierat 300 a 500 metrov.
- ochranné pásmo chráneného stromu Dub letný - Medvecké k.ú. Tekovské Lužany p.č. 3486/1 má 314 m<sup>2</sup> a zasahuje do k.ú. Medvecké.
- ochranné pásmo vedenia verejnej telekomunikačnej siete je široké 1 m od osi jeho trasy. Hĺbka a výška OP je 2 m od úrovne zeme pri podzemných vedeniach a v okruhu 2 m pri nadzemných vedeniach.

V ochrannom pásme nemožno :

- umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, ani vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť telekomunikačné zariadenie
- vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku telekomunikačných zariadení.

### A.2.9.2. Nové ochranné pásma

**Ochranné pásma plynovodných sietí** (od osi na každú stranu plynovodu), z dôvodu mierky výkresovej časti sa ochranné pásma neznačia:

- 8 m pre technologické objekty - RS plynu;
- 4 m pre plynovody a plynové prípojky do DN 200;
- 12 m pre plynovody a plynové prípojky do DN 700;
- 1 m pre NTL a STL plynovody a plynovodné prípojky v zastavanom území obce.

**Bezpečnostné pásma plynovodných sietí: (od osi na každú stranu plynovodu):**

- 20 m pri VTL plynovodoch a prípojkách do DN 350;
- 50 m pri plynovodoch a prípojkách s vysokým tlakom nad 4 MPa do DN 150;
- 200 m pri plynovodoch a prípojkách s vysokým tlakom nad 4 MPa nad DN 500.

Rozhodnutie o povolení stavby v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia môže stavebný úrad vydať iba s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa príslušných p.z. ( SPP a.s.). Pri vysokotlakých plynovodoch a prípojkách sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas ministerstva.